

Elektrické sušárny-ohřivače ECOTERM

Máme také:



ECOTERM DUO
0-800 W
(1160 x 420 x 110 mm)



ECOTERM II Ramínko
0-600 W
(1750 x 420 x 155 mm)



ECOTERM I Žebřík
0-600 W
(1120 x 560 x 145 mm)



ECOTERM II MINI
0-320 W
(1020 x 400 x 120 mm)



ECOTERM II MINI COMP
0-320 W
(600 x 420 x 115 mm)



ECOTERM II COMP
0-600 W
(880 x 510 x 140 mm)



ECOTERM I COMP
0-600 W
(830 x 510 x 160 mm)



ECOTERM I MINI
0-320 W
(720 x 560 x 120 mm)

Typ	energie kapaliný ke stažení	hmota	barva bílý / kovový
ECOTERM II Mini Compact	0÷320 W	6 kg	Ano
ECOTERM I Mini	0÷320 W	6 kg	Ano
ECOTERM II Mini	0÷320 W	6,5 kg	Ano
ECOTERM I Žebřík	0÷600 W	9,5 kg	Ano
ECOTERM II Ramínko	0÷600 W	9,5 kg	Ano

Typ	energie kapaliný ke stažení	hmota	barva bílý / kovový
ECOTERM I Compact	0÷600 W	10,5 kg	Ano
ECOTERM II Compact	0÷600 W	10,5 kg	Ano
ECOTERM II Duo	0÷800 W	12,5 kg	Ano
ECOTERM II Trio	0÷800 W	11,5 kg	Ano

technické údaje:

- energie ~230V/50Hz
- ocelová trubka 20x1
- práškové lakování ral 9016 - teplota výpalu 180 C
- barva stříbrná metalíza - zinek + práškové lakování Pearl kovové - teplota výpalu 180 C
- topný kabel umístěn v každé trubice
- drát napájení - spirála 2 mb
- teplota povrchu trubky 45 C - 60 C (při pokojové teplotě)
- Dvojitá ochrana proti přehřátí (automatické vypnutí a resetování)
- stupeň ochrany IPX 2 (odkapávat)
- výkonnosti ve třídě I
- splňuje požadavky směrnice UE:
 - LVD - nízkého napětí - elektrická bezpečnost
 - EMC - elektromagnetické kompatibility
 - RoHS - omezení používání některých nebezpečných látek
 - WEEE - v případě použitých zařízení číslo evidence GIOŠ : E0001767W



Každý je vybaven stočený kabel 2 mb