



tel. 0048 56 686 93 05

fax 0048 56 686 23 05


www.elterm.pl




EKW
AsP
4 ÷ 24 kW




EKW
AsBN
4 ÷ 24kW




EKW
AsZN
4 ÷ 24kW



EKW
AsD
4 ÷ 24kW



EKW
AsZN-W
4 ÷ 24kW




EKW
AsB/90°C
30 ÷ 144kW



ECO
Trockner
70 ÷ 110 W




ECOTERM
Heizstäbe
320 ÷ 800 W



Sicherheits-
bausteine
Zentralheizung
und Heißwasser



Raum-
temperatur-
regler



Pumpen-
steuerungs-
einheiten

Die EKW-Kessel können mit jedem Typ von Raumtemperatur- und Wetterregler betrieben werden.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Kesselkonstruktion vorzunehmen.

RAUMTEMPERATURREGLER EUROSTER

Produktangebot



EUROSTER 2000
Kabelgerät, Temperaturbereich 5°30°C,
Hysteresewert 1°C bzw. 2°C, 2 Temperaturstufen



EUROSTER 2000 TX
kabellos, Temperaturbereich 5°30°C,
Hysteresewert 1°C bzw. 2°C, 2 Temperaturstufen



EUROSTER 2000 P
für Fußbodenheizung, Temperaturbereich
5°45°C, Hysterese 0,4°C bzw. 1°C,
2 Temperaturstufen



EUROSTER 2006
Kabelgerät, Temperaturbereich 5°35°C,
Hysteresewert 0,4°C bzw. 1°C,
2 Temperaturstufen



EUROSTER 2006 TX
kabellos, Temperaturbereich 5°35°C,
Hysteresewert 0,4°C bzw. 1°C,
2 Temperaturstufen



EUROSTER 2006 P
für Fußbodenheizung, Temperaturbereich 5°45°C,
Hysteresewert 0,4°C bzw. 1°C,
2 Temperaturstufen



EUROSTER 2020
Kabelgerät, Temperaturbereich 5°27°C,
Hysteresewert 0,5°C, 1°C bzw. 2°C,
4 Temperaturstufen



EUROSTER 2020 TX
kabellos, Temperaturbereich 5°27°C,
Hysteresewert 0,5°C, 1°C bzw. 2°C,
4 Temperaturstufen



EUROSTER 2020 P
für Fußbodenheizung, Temperaturbereich 5°27°C,
Hysteresewert 0,5°C, 1°C bzw. 2°C,
4 Temperaturstufen



EUROSTER 2510 (16A)
Kabelgerät, Temperaturbereich 5°30°C,
Hysteresewert 0,4°C bzw. 1°C,
2 Temperaturstufen



EUROSTER 2510 TX (16A)
kabellos, Temperaturbereich 5°30°C,
Hysteresewert 0,4°C bzw. 1°C,
2 Temperaturstufen



EUROSTER 1310
Kabelgerät, Temperaturbereich 5°35°C,
Hysteresewert 1°C



EUROSTER 3000 (16A)
Kabelgerät, Temperaturbereich 5°32°C,
Hysteresewert 0,5°C bzw. 1°C,
6 Temperaturstufen



EUROSTER 3000 TX (16A)
kabellos, Temperaturbereich 5°35°C,
Hysteresewert 0,5°C bzw. 1°C,
6 Temperaturstufen



EUROSTER 1100
steuert die Wasserpumpe



EUROSTER 1100 B
Steuert die Heißwasserpumpe, mit
Wasserabkühlungsbegrenzung



EUROSTER 1100 C
Steuert die Wasserpumpe, mit Anti-Stopp-Funktion



EUROSTER 1100 E
Steuert die Zentralheizungs- und
Heißwasserpumpe



EUROSTER 1100 K
für Öfen mit Wassermantel,
steuert die Zentralheizungs- und Wasserventil



EUROSTER 1100 M
steuert die Pumpe des Dreiwegeventils, mit
Endschaltern



EUROSTER 1100 W
für Kessel für feste Brennstoffe, steuert die
Gebläse und Zentralheizungspumpe



EUROSTER 1100 WB
für Kessel für feste Brennstoffe, steuert die
Gebläse und Zentralheizungspumpe, mit
Wetterfunktion, arbeitet mit Raumtemperaturregler



EUROSTER 1100 Z
Steuert die Zentralheizungs- und
Heißwasserpumpe, mit zwei autonomen
Temperatursensoren



EUROSTER 1100 S
für Solaranlagen



BELLUX-Regler, analoges Kabelgerät, Temperaturbereich 5°30°C