

Nazwa Modelu	Model	Standard (1)	Możliwość pracy w systemie otwartym c.o.	Możliwość ręcznej redukcji mocy	Mikroprocesor sterujący	Manometr, zawór bezpieczeństwa	Zabudowana pompa	Zabudowane naczynie przeponowe 8l	Dwufunkcyjny (c.o. + c.w.u.)	Zasobnik 100l	Sterowanie pogodowe	Sterownik pokojowy w komplecie – programowalny na kotle	Możliwość sterownia za pomocą telefonu GSM	Możliwość programowania drugiego obwodu np. c.w.u.	SilverLine / GoldLine
Ułan	EKW-AsPC														
Wachmistrz	EKW-AsP														
Rotmistrz	EKW-AsBN														
Major	EKW-AsZN														
Brygadier	EKW-AsD														
Działon	EKW-AsB I														
Pułkownik	EKW-AsZN-W											(2)	(2)		
Generał	EKW-AsD-W											(2)	(2)	(2)	
Marszałek	EKW-AsDC									(3)		(2)	(2)	(2)	
Bateria	EKW-AsB II						(4)		(2) (5)			(2)	(2)	(2)	

- 1) Standard oznacza kocioł elektryczny mogący pracować samodzielnie bądź jako alternatywny wraz z innym źródłem ciepła (automatyczne sterowanie, zespół grzewczy, obudowa blaszana).
- 2) Opcja dostępna za dopłatą – patrz cennik.
- 3) Zasobnik w jednej obudowie z kotłem
- 4) Dotyczy kotłów „Bateria” do 48kW
- 5) Nie posiada 2 pomp