



Grzejemy jak Kawaleria®



Sprzęgła hydrauliczne SHE-CDI – wersja kondensacyjna ze stali nierdzewnej

W ostatnim czasie nasz typoszereg sprzęgieł hydraulicznych powiększył się o kolejny model – wersję dedykowaną do niskotemperaturowych źródeł ciepła, wyposażoną w kierownice przepływu i wykonaną ze stali nierdzewnej.

Dostępne są dwa rozmiary:



Moc do 55kW, przyłącza DN25



Moc do 65kW, przyłącza DN32

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą tabelą, która powinna ułatwić wybór odpowiedniego modelu.




Dobierz optymalną konstrukcję do swoich potrzeb



Rurka pomiarowa



Odpowietrznik i zawór spustowy




Grzebień odmulający



Ocieplenie



SMART



Kierownica przepływu



INOX

Stal nierdzewna



kW

Maksymalna moc Sprzęgła

	Rurka pomiarowa	Odpowietrznik i zawór spustowy	Grzebień odmulający	Ocieplenie	SMART	Kierownica przepływu	INOX	kW
SHE-CDI								do 65
SHE-CD								do 560
SHE-SM								do 156
SHE-OC								do 750
SHE								do 420